

Crusader Flex®

III Categoria di rischio



Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.

Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso

Estremamente duraturi: surclassano i guanti anticalore in cotone bouclé da 24g e 32g

Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni



Uso consigliato

- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc
- Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
- Maneggio di pezzi di fonderia
- Maneggio di pannelli di legno caldi
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

Un processo esclusivo assicura la perfetta aderenza del rivestimento di NBR sulla fodera realizzata in materiale speciale non tessuto.

Ottima resistenza al taglio, alla

lacerazione e all'abrasione. Ottima presa asciutta e in presenza di olio o liquidi in genere.

Appositamente progettati per dissipare il calore.

La mano, l'avambraccio e il polso sono efficientemente protetti contro il calore (fino a 250°C)

In applicazioni discontinue, l'intervallo per dissipare il calore è di pochi secondi.

Ottima flessibilità del rivestimento e della fodera.

Stancano meno la mano.

Favoriscono la rapidità e la precisione dei movimenti.

Senza amianto.

Più sicuri per il personale.

Lavabili in lavatrice.

Un guanto estremamente duraturo e riutilizzabile che permette di ridurre significativamente i costi di esercizio.

Estremamente resistente all'usura.

Nell'ambito di prove comparative, il Crusader Flex è risultato più duraturo dei guanti di cotone bouclé (5 volte) e di cotone 24 oz. (4 volte).

La fodera di tessuto non tessuto aiuta ad assorbire il sudore.

Incredibile sensazione di comfort, specialmente a contatto con alte temperature.

Confezionamento

72 paia per cartone.

Specifiche

Riferimento	Descrizione	Stile	Taglia EN	Lunghezza
42-445	Interamente rivestito	Polso lungo	9, 10	240 mm
42-474	Interamente rivestito	Polso lungo	9, 10	330 mm

42-445 taglie 9, 10: adatto per applicazioni particolari.



2241
EN388



X2XXXX
EN407

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell